



- 1
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 5 cm
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – 8 cm
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm – 12 cm
  - warstwa odsączająca z pospółki – 10 cm
- 2
- utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 mm – 13 cm
- 3
- korytko ściekowe betonowe 50x50x20 cm
  - podsyпка cementowo – piaskowa 1:4 – 4 cm
  - ława betonowa (beton C12/15) – 15 cm

### Szczegóły posadowienia korytka betonowego



### Korytko ściekowe betonowe



Nazwa obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI NIEDOŚPIELIN - WIELGOMLYNY, UL. ZAGÓRSKA ETAP II			
Adres obiektu budowlanego	Dz. nr ewid. 540, 441/2, 631/2, 632, 633/3, 633/5, obręb 0006 Kolonia Wielgomłynny, dz. nr ewid. 313, 311, 310, obręb 0011 Niedośpielin, gmina Wielgomłynny			
Imię i nazwisko projektanta	Specjalność	Numer uprawnień budowlanych	Data	Podpis
mgr inż. Kamil Ziółkowski	drogowa	LOD/2541/PWOD/14	06.2017	
Tytuł (nazwa) rysunku			Skala	Nr rys.
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			1:50 1:20	3