

KOSZTORYS LEPY - PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Sownika Zamówie**

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI - m. RUDKA gm. WIELGOMYNY
INWESTOR : URZ D GMINY WIELGOMYNY
ADRES INWESTORA : UL RYNEK 1
BRAN A : drogowa

SPORZ DZI KALKULACJE : PAWE WIECZOREK
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2009

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty po rednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	Z
Podatek VAT	:	Z
Ogółem warto kosztorysowa robót	:	Z

Sownie:

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilo	Warto
1		Droga dojazdowa do pól						
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robo-	km				0.8655 =	
d.1	0119-03	tach ziemnych - trasa drogi w terenie					0.866	
		równinnym						
	999	-- Robocizna --	r-g	111.7350				
		117*0.955=						
	3951300	-- Materiały --	m³	0.1040				
		Supki drew.igl. fi 7-11 cm,d.2,0 m						
	39511	-- Sprz t --	m-g	7.5000				
		Samochód dostaw.do 0.9t (1)						
		Koszty po rednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 1					0.866	
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa amanego -	m²				1016.45	
d.1	0114-05	warstwa dolna o grubo ci po zag sz-						
		czeniu 15 cm - materia inwestora						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0333				
		-- Materiały --						
	1600614	łucze kamienny niesortowany z góry	t	0.3182			Mi	
		(Chemo)						
	3930000	woda	m³	0.0150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	11612	-- Sprz t --	m-g	0.0027				
		równiarka samojezdna 74 kW (100						
		KM)						
	12113	Walec statycz.samoj.10t (1)	m-g	0.0387				
		Materiały inwestora						
		Koszty po rednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 2					1016.450	
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa amanego -	m²				1016.45	
d.1	0114-07	warstwa górna o grubo ci po zag sz-						
		czeniu 8 cm						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0304				
		-- Materiały --						
	1600614	łucze kamienny niesortowany	t	0.1697				
	1600600	nia kamienny	t	0.0143				
	3930000	woda	m³	0.0080				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	11612	-- Sprz t --	m-g	0.0025				
		równiarka samojezdna 74 kW (100						
		KM)						
	12113	Walec statycz.samoj.10t (1)	m-g	0.0256				
		Koszty po rednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 3					1016.450	
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa amanego -	m²				1016.45	
d.1	0114-08	warstwa górna - za ka dy dalszy 1 cm						
		grubo ci po zag szczeniu						
		Krotno = 2						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0022				
		0.0011*2=						
		-- Materiały --						
	1600614	łucze kamienny niesortowany	t	0.0424				
		0.0212*2=						
	3930000	woda	m³	0.0020				
		0.001*2=						
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
		-- Sprz t --						

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilo	Warto
	11612	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0004				
	12113	0.0002*2= Walec statycz.samoj.10t (1)	m-g	0.0026				
		0.0013*2=						
Koszty po rednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 4							1016.450	
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfalt-tem	m ²				662.6*4.5 =	
d.1	1004-07						2981.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0095				
		-- Materiay --						
	1040099	asfalt drogowy D200	kg	0.5100				
	1020399	olej nap dowy	kg	0.0180				
	0000000	materiay pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	52271	-- Sprz t-- skrapiarka do bitumu przewo na z	m-g	0.0122				
	39116	r czna pompa 250-500 dm3 ci onik koowy 37 kW/50 KM	m-g	0.0122				
Koszty po rednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 5							2981.700	
6	KNR 2-31	Wyrownanie istniej cej podbudowy mieszanek mineralno-asfaltowa z wbu-	t				183	
d.1	0108-02	dowaniem mechanicznym						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0400				
		-- Materiay --						
	2_31009	mieszanka mineralno-asfaltowa	t	1.0150				
		-- Sprz t--						
	12113	Walec statycz.samoj.10t (1)	m-g	0.0280				
	12115	Walec statycz.samoj.15t (1)	m-g	0.0280				
	52314	Rozkad mas bitum 5.5m (2)	m-g	0.0560				
Koszty po rednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 6							183.000	
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- wirowych -	m ²				662.5*5.5+ 203*5 =	
d.1	0311-05	warstwa cieraalna asfaltowa - grubo po zag szcz. 3 cm					4658.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0307				
		-- Materiay --						
	2_31014	mieszanka mineralno-asfaltowa gryso-wo- wirowa zamkni ta	t	0.0750				
		-- Sprz t--						
	52314	Rozkad.mas bitum.5,5m (2)	m-g	0.0056				
	12113	Walec statycz.samoj.10t (1)	m-g	0.0056				
	12115	Walec statycz.samoj.15t (1)	m-g	0.0056				
Koszty po rednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 7							4658.750	
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- wirowych -	m ²				662.5*5.5+ 203*5 =	
d.1	0311-06	warstwa cieraalna asfaltowa - ka dy dalszy 1 cm grubo po zag szcz.					4658.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0088				
		-- Materiay --						
	2_31014	mieszanka mineralno-asfaltowa gryso-wo- wirowa zamkni ta	t	0.0250				
		-- Sprz t--						

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilo	Warto
	52314	Rozkad.mas bitum.5,5m (2)	m-g	0.0019				
	12113	Walec statycz.samoj.10t (1)	m-g	0.0019				
	12115	Walec statycz.samoj.15t (1)	m-g	0.0019				
Koszty po rednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 8							4658.750	
Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem warto kosztorysowa robót								

Sownie: